



主要信息

产品系列	Multi 9
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi DPN ELE (电子式)
产品应用	保护
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	40 A
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
剩余电流灵敏度 [I _{Δn}]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	AC类
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

适用范围	小型断路器
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	87 mm
宽度	36 mm
深度	73 mm
接线能力	隧道式端子 (底部连接) - <= 16 mm ²

环境

符合标准	GB 16917 IEC 61009-1
产品认证	CCC
抗湿热性	2 符合 IEC 60947-2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------