

ALMEMO® Universalmessgeräte

ALMEMO® 2490-1L



ALMEMO® Basismessgerät universell einsetzbar, schnell und einfach zu bedienen
1 Messeingang, über 65 Messbereiche
Betrieb mit Batterie

Technik und Funktion ALMEMO® 2490-1L

- Große 2 zeilige statische 7/16-Segmentanzeige mit Dimension.
- Komfortable Bedienung über 7 Tasten.
- Über 65 Standard-Messbereiche.
- Speicher für 100 Messwerte, im Display abrufbar.
- Gute Messgenauigkeit, Messrate bis 2,5 Messungen/s.
- Unterstützung von ALMEMO® Steckern mit Mehrpunktjustage, Sonderlinearisierung und Sonderbereichen.
- Messfunktionen: Messwert, Nullsetzen, Fühlerabgleich, Max- und Minwertspeicherung, 100 Werte-Speicher, Vergleichsstellen- und Temperaturkompensation.
- Prüffunktionen: Segmentkontrolle, Bereichsüberwachung, Fühlerbruchanzeige, Batteriespannungsanzeige und -kontrolle.

Technische Daten ALMEMO® 2490-1L

Messeingang	1 ALMEMO® Eingngsbuchse
Präzisionsklasse:	B, siehe Seite 01.06
Messrate:	2,5 Messungen/s
Messbereiche	wie auf Seite 01.08, jedoch:
Milliampere DC:	-26 ... +26 mA
Spannungsversorgung:	
Batterie:	3 Mignon Alkaline
Stromverbrauch:	ca. 20mA ohne Eingangsmodule
Fühlerspannungsversorgung:	9V, max. 0,5A

Ausstattung:

LC-Display: 7-Segment:	Messw. 5st. 15mm, Funkt. 4½ st. 9mm
16-Segment:	Dimension 2st. 9mm 9 Symbole
Tastatur:	7 Silikontasten
Gehäuse: ABS (max. 70°C)	L127 x B83 x H42 mm

Zubehör ALMEMO® 2490-1L

			Best. Nr.
Hutschienenbefestigung	ZB2490HS	Magnetbefestigung	ZB2490MH
Gummistoßschutz, grün	ZB2490GS1	Messgerätekofter	ZB2490TK2



Hutschienenbefestigung



Gummistoßschutz, grün



Magnetbefestigung



ALMEMO® 2490-1L

Lieferumfang

Batterien, Bedienungsanleitung, Hersteller-Prüfschein, **Basismessgerät ALMEMO® 2490-1L**

Best. Nr.
MA24901L

DAkkS- oder Werks-Kalibrierung KE90xx, elektrisch, für Messgeräte, siehe Kapitel Kalibrierzertifikate.
 Die DAkkS-Kalibrierung erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 an Prüfmittel.